

Colección KRONOPOL 2013

DECLARACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS

PROPIEDADES	TEST	EXCELLENCE LUNA	LINEA PLUS PROGRESS HELIO	MASSIVE	KING SIZE
Clasificación	EN 13329	Class 23,32	Class 23,32	Class 23,33	Class 23,33
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC4 ≥4000	AC4 ≥4000	AC5≥6000	AC5≥6000
Resistencia al impacto	EN 13329	IC2	IC2	IC3	IC3
Clasificación fuego	EN 13501-1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Resistencia térmica	EN 12667	8 mm: R = 0,066 (m ² K)/W	10 mm: R = 0,082 (m ² K)/W	10 mm: R = 0,082 (m ² K)/W	12 mm: R = 0,099 (m ² K)/W
Indice antideslizamiento	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Emisión de formaldeidos	EN 14041	E1	E1	E1	E1
Tolerancia dimensional en longitud	EN 13329	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm	1845 +/- 0,5mm
Tolerancia dimensional en amplitud	EN 13329	193 +/- 0,10mm	193 +/- 0,10mm 113 +/- 0,10mm -LP	193 +/- 0,10mm	188 +/- 0,10mm
Tolerancia dimensional en grosor	EN 13329	8 +/- 0,5mm	10 +/- 0,5mm	10 +/- 0,5mm	12 +/- 0,5mm
Escuadría del elemento	EN 13329	max ≤0,20mm	max ≤0,20mm	max ≤0,20mm	max ≤0,20mm
Tolerancia dimensional en juntas	EN 13329	max ≤0,30mm/m	max ≤0,30mm/m	max ≤0,30mm/m	max ≤0,30mm/m
Pandeo (planicidad)	EN 13329	F(w)concavo ≤0,15% F(w)convexo ≤0,20% F(l)concavo ≤0,50% F(l)convexo ≤1,00%	F(w)concavo ≤0,15% F(w)convexo ≤0,20% F(l)concavo ≤0,50% F(l)convexo ≤1,00%	F(w)concavo ≤0,15% F(w)convexo ≤0,20% F(l)concavo ≤0,50% F(l)convexo ≤1,00%	F(w)concavo ≤0,15% F(w)convexo ≤0,20% F(l)concavo ≤0,50% F(l)convexo ≤1,00%
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329	H media ≤ 0,10mm H máxima ≤ 0,15mm	H media ≤ 0,10mm H máxima ≤ 0,15mm	H media ≤ 0,10mm H máxima ≤ 0,15mm	H media ≤ 0,10mm H máxima ≤ 0,15mm
Separación horizontal entre elementos	EN 13329	O media ≤ 0,15 mm O máxima ≤ 0,20 mm	O media ≤ 0,15 mm O máxima ≤ 0,20 mm	O media ≤ 0,15 mm O máxima ≤ 0,20 mm	O media ≤ 0,15 mm O máxima ≤ 0,20 mm
Hinchamiento en grosor	EN 13329	≤18%	≤18%	≤18%	≤18%
Resistencia a la luz	EN 13329	Escala de azul, no inferior a 6 Escala de gris, no inferior a 4	Escala de azul, no inferior a 6 Escala de gris, no inferior a 4	Escala de azul, no inferior a 6 Escala de gris, no inferior a 4	Escala de azul, no inferior a 6 Escala de gris, no inferior a 4
Resistencia a la quemadura de cigarrillos	EN 13329	4	4	4	4
Resistencia a las manchas	EN 13329	5 (grupos 1 y 2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1 y 2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1 y 2), 4 (grupo 3)	5 (grupos 1 y 2), 4 (grupo 3)

Zary, 20.03.2013


Joanna Konarzewska

Responsable departamento de certificaciones


Aleksander Czaplicki
Director de producto